



**Više od proizvoda. Partnerstvo.**

# NEVA

Stražnja kosilica za zahtjevne uvjete košnje

NEVA je stražnja kranska kosilica sa dosegom kranske ruke od 5 ili 6 metara.  
Namijenjena je košnji površina uz prometnice ili uz kanalsku mrežu.



# Pouzdana košnja uz prometnice i kanalsku mrežu

Kranska kosilica NEVA stražnja je traktorska kosilica dostupna u konfiguracijama kranske ruke dosega do 5 ili 6 metara. NEVA je namijenjena za zahtjevne radeve košnje trave, korova, grmlja i sličnog raslinja na površinama uz prometnice i kanalske mreže. NEVA se može opremiti različitim modelima profesionalnih radnih glava za košnju ili radnim alatima namijenjenima za čišćenje kanala ili rezanje granja.

Dizajn kosilice NEVA omogućava lako manevriranje između prepreka i brze pomake ruku uz jednostavno upravljanje što ju čini pouzdanim izborom za zahtjevne terene te pruža potpuni komfor korisniku.

Kosilica je opremljena naprednim intuitivnim sustavima upravljanja kranskim rukama, smještenima u kabini vozila. Upravljački sustav, ovisno o preferencijama, može biti selektivno proporcionalan (SelectMotion) ili potpuno proporcionalan (TotalMotion).



## ZAŠTO ODABRATI KRANSKU KOSILICU NEVA?



### ✓ Učinkovitost košnje

Napredan intuitivan upravljački sustav omogućuje jednostavno upravljanje kranskim rukama i radnim alatom, dok vanjski hladnjak ulja smješten uz agregat sprječava pregrijavanje hidrauličkog ulja i osigurava neometan i precizan rad prilikom dugotrajne košnje na visokim temperaturama.



### ✓ Jednostavnost košnje

Dizajn kosilice omogućava operateru lako manevriranje između prepreka i brze pomake ruku uz jednostavno upravljanje što olakšava košnju na zahtjevnijim terenima te pruža komfor operateru kosilice.



### ✓ Brzina rada

Stražnja kranska kosilica NEVA jednostavno se montira i demontira na stražnje trotoče, čime se traktor brzo oprema za sezonu košnje, ali i brzo oslobođa za druge namjene. Radni alati se također mogu brzo i jednostavno izmjeniti, čime se kosilica postaje alat za rezanje granja ili čišćenje kanala.



### ✓ Najniži trošak vlasništva

Jedinstven sustav površinske zaštite, jednostavno korištenje i održavanje, robusna izvedba, visokokvalitetni materijali jamstvo su sigurne investicije u NEVA kosilicu.

Dokazana dugotrajnost, sigurnost, učinkovitost i jednostavnost te dostupnost rezervnih dijelova i postprodajne podrške garantiraju najniži ukupni trošak vlasništva trenutno dostupan na tržištu.

**1 | Upravljanje**

Kosilica je opremljena naprednim intuitivnim sustavom upravljanja kranskim rukama i radnim alatom smještenim u kabini vozila. Upravljački sustav, ovisno o preferencijama, može biti selektivno proporcionalan (SelectMotion) ili potpuno proporcionalan (TotalMotion). Upravljanje pruža potpunu kontrolu nad uređajem te omogućuje sigurnu i jednostavnu košnju.

**2 | Hidraulički agregat**

Pokreće hidromotor radnog alata i hidrauličke cilindre za upravljanje kranskim rukama. Pogonjen je preko kardanskog izlaza traktora na koji je kosilica ugrađena.

**7 | Sustav rasterećenja**

Omogućava dobro praćenje neravnina na terenu koji se kosi, dok plivajući sustav prilagođava položaj radne glave liniji površine. Tako se smanjuje opterećenje hidrauličke i mehaničke konstrukcije kosilice te produljuje radni vijek uređaja.

**8 | Zakretni mehanizam**

Sastoji se od hidrauličkog cilindra koji omogućuje zakretanje kranske kosilice u radni položaj. Također ima funkciju sigurnosnog elementa prilikom zapinjanja radnog alata o prepreku.

**3 | Kranske ruke**

Pouzdane i izdržljive, izrađene su od visokokvalitetnog čelika, s dohvatom od 5 ili 6 metara. Omogućavaju odlične rezultate u radu te služe kao univerzalni nosač različitih radnih alata.

**9 | Stražnja signalizacija**

Omogućava dobru vidljivost kranske kosilice i vozila na koje je montirana te pruža visok stupanj sigurnosti za korisnika i sve ostale sudionike u prometu.

**4 | Hladnjak ulja**

Smješten uz sam spremnik ulja sprječava pregrijavanje hidrauličkog ulja i osigurava dugotrajan i neometan rad, neovisno o vanjskim temperaturama.

**5 | Prihvativni okvir**

Služi za ugradnju kranske kosilice na stražnje trotoče traktora.

**6 | Dodatne ukrute stražnjeg trotočja**

Za dodatnu stabilnost u radu, na trotoče se ugrađuju dvije „top link“ poluge. Ako je za rad s kosilicom potrebno povećati nosivost trotočja, moguće je ugraditi i poseban noseći okvir koji se veže na stražnju osovinu traktora.

**10 | Odlaganje van sezone**

Olakšano je upotreboom kolica za odlaganje koja omogućavaju jednostavnu montažu i demontažu kosilice. Kad nije u upotrebi, kolica štite kosilicu i podlogu na koju se odlaže od oštećenja.

**11 | Radni alati i priključci**

Jednostavno se izmjenjuju, a njihov širok izbor daje svakoj RASCO kranskoj kosilici mogućnost primjene na različitim terenima i održavanje različitih vrsta raslinja.

# Intuitivni sustavi upravljanja prilagođeni korisniku

Upravljanje kranskom kosilicom je omogućeno uz pomoć napredne upravljačke jedinice smještene unutar kabine vozila. Sastoji se od upravljačke palice (joysticka) za upravljanje kranskim rukama i radnim alatom te ekrana u boji s radnim naredbama za rasterećenje, plivajući položaj i dodatne funkcije.

Ovisno o strukturi terena koji se održava i preferencijama korisnika, dostupna su dva upravljačka sustava:



## SELECTMOTION

### Selektivno proporcionalno upravljanje

Selektivno proporcionalno upravljanje omogućava jednostavno upravljanje kranskom rukom kosilice i priklučnim radnim alatom na zahtjevnijim terenima. Svaki pomak upravljačke palice rezultira pomakom jednog odabranog hidrauličkog cilindra. Stoga i pomak kranskih ruku u željeni položaj zahtjeva više pomaka upravljačke palice.

## TOTALMOTION

### Potpuno proporcionalno upravljanje

Potpuno proporcionalno upravljanje namijenjeno je upravljanju kosilicama na teškim terenima, punim prepreka, gdje je potrebno kontinuirano manevriranje kranskim rukama. Upravljanje izvedeno pomoću upravljačke palice omogućava brze promjene položaja kranskih ruku kroz pomake više cilindara u jednom pokretu.



## HYDRA

HYDRA je kombinirana radna glava za košnju i usitnjavanje raslinja debljine do 50 mm. Učinkovit rad HYDRA radne glave omogućava dizajn njenih ključnih dijelova. Spiralni razmještaj noževa smanjuje utrošak energije, a povećani otvor na zadnjem dijelu glave omogućava veliku protočnost materijala i time veću brzinu košnje.

Radnu glavu HYDRA moguće je opremiti različitim vrstama noževa, što omogućava prilagodbu glave zahtjevima svih vrsta raslinja koje se kosi.



## TORNADO

TORNADO glave za košnju idealan su izbor za održavanje manjeg raslinja. Konstruirane su na način koji pruža mogućnost korištenja dvije vrste noževa za rezanje različite debljine raslinja, promjera od 15 do 30 mm.

Izrada rotora te izbor noževa čine TORNADO idealnim izborom za održavanje urbanih područja.

## POGON KRANSKE KOSILICE

# Neometan rad u svim uvjetima

Kransku kosilicu pokreće zaseban hidraulički agregat pogonjen snagom vozila na koje je kosilica ugrađena. U hidraulički agregat mogu biti ugrađene dvije vrste hidrauličkih pumpi ovisno o načinu rada s kosilicom te vrsti terena koji se održava:

### Hidraulički sustav sa tandem zumčastom pumpom

Idealan za radove niskog do srednjeg intenziteta, npr. košnja trave i raslinja uz prometnice;

### Hidraulički sustav sa tandem klipnom i zumčastom pumpom

Idealan za srednje do zahtjevne uvjete rada npr. košnja i održavanje raslinja uz kanalske mreže.

## Hlađenje kranske kosilice

Posebno dizajniran hladnjak ulja sprječava pregrijavanje hidrauličkog ulja i osigurava dugotrajan i neometan rad kosilice, neovisno o vanjskim temperaturama.



## SRG

SRG su škare za rezanje grana, posebno dizajnirane za uklanjanje vrhova stabala, raslinja i manje vegetacije debljine do 100 mm.




## BM

BM je četka dizajnirana za uklanjanje trave, prljavštine i zaostalog posipala od zimske sezone s prometnicama.



## KAN

KAN je čistač kanala, dizajniran za čišćenje i profiliranje kanala uz prometnice.



	NEVA	5000	6000
<b>A</b>	Ukupna visina kosilice	mm	3150
<b>B</b>	Ukupna širina kosilice		1980
<b>C</b>	Dužina kosilice u transportnom položaju		1800
<b>D</b>	Udaljenost agregata od tla		350
<b>E</b>	Udaljenost težišta od hvatišta poluge hidraulika		660
			3560
			1980
			1890
			350
			670



**RASCO d.o.o.**  
Kolodvorska 120b  
HR - 48361 Kalinovac  
HRVATSKA



+385 48 883 112



rasco@rasco.hr



RascoCompany



RascoTV



Rasco\_company



RASCO d.o.o.